

認証に係る試験結果・測定器等

1. 一般事項

型式又は名称	YY2954	点検年月日	令和4年1月7日	令和4年1月8日						
製造番号	1110396	温度 [°C]	24.4	24.4						
電波の型式、周波数及び空中線電力	F1D2402-2480MHz 2MHz間隔40波5.084 mW	湿度 [%]	45.0	45.0						
		点検場所	Sony Global Manufacturing & Operations Corporation EMC/RF Test Laboratory, Main Lab.							
		点検方法	平成16年総務省告示第88号（特性試験の試験方法を定める件）別表第43							
点検者	鈴木 慎一（一陸技 No.CBLF00075）	備考	SKZ-21-174							
承認者	山田 貴志（Technical Manager）	発行日	令和4年1月21日							

2. 測定器等

名称	型式	製造番号	製造者名	校正年月日	校正機関	備考
スペクトル分析器	MS2692A	6201338954	Anritsu	令和3年10月1日	Intertek Japan K.K.	電波法第24条の2 第4項 第2号イ

3. 測定結果

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧（DC 3.80 V）*1			上限電圧（ - V）			下限電圧（ - V）			備考
		MHz	2402	2440	2480	2402	2440	2480	2402	2440	2480	
2.4GHz帯 Bluetooth Low Energy (Rate: 1Mbps)	周波数の偏差	MHz	2401.99421	2439.99403	2479.99384	-	-	-	-	-	-	連続送信状態（無変調）
		ppm	-2.41	-2.45	-2.48	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	1.220	1.220	1.220	-	-	-	-	-	-	
	スプリアス発射または 不要発射の強度 (30MHz以上～ 2387MHz未満) (2387MHz以上～ 2400MHz未満) (2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下) (2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	2385.75	2376.13	2380.07	-	-	-	-	-	-	連続送信状態（変調）
		μ W/MHz	0.00355	0.00340	0.00302	-	-	-	-	-	-	
		MHz	2400.00	2395.16	2395.91	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.71007	0.00342	0.00286	-	-	-	-	-	-	
		MHz	2487.27	2486.47	2484.06	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00228	0.00348	0.04283	-	-	-	-	-	-	
		MHz	4804.32	4880.25	2497.35	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00312	0.00329	0.01444	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	mW	3.5481	3.5400	3.5892	-	-	-	-	-	-	連続受信状態
		%	-30.22	-30.38	-29.41	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度 (1GHz未満) 合算値： (1GHz以上) 合算値：	MHz	991.08	833.74	947.33	-	-	-	-	-	-	
		nW	0.00668	0.00689	0.00650	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	4801.90	4877.80	4958.30	-	-	-	-	-	-	
		nW	0.25984	0.24016	0.25003	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	混信防止機能	良・否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	工事設計書に記載

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧（DC 3.80 V）*1			上限電圧（ - V）			下限電圧（ - V）			備考
		MHz	2402	2440	2480	2402	2440	2480	2402	2440	2480	
2.4GHz帯 Bluetooth Low Energy (Rate: 2Mbps)	周波数の偏差	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ppm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	2.151	2.151	2.151	-	-	-	-	-	-	連続送信状態（変調）
	スプリアス発射または 不要発射の強度 (30MHz以上～ 2387MHz未満) (2387MHz以上～ 2400MHz未満) (2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下) (2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	2382.95	2376.55	2382.94	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00355	0.00459	0.00326	-	-	-	-	-	-	
		MHz	2400.00	2389.50	2393.19	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	5.55904	0.00383	0.00329	-	-	-	-	-	-	
		MHz	2484.68	2487.54	2483.58	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00241	0.00471	0.04784	-	-	-	-	-	-	
		MHz	2502.89	2505.76	2497.78	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00264	0.00409	0.01499	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	mW	3.4119	3.3963	3.4435	-	-	-	-	-	-	
		%	-32.89	-33.20	-32.27	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	工事設計書に記載
	混信防止機能	良・否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 試験機器の入力電圧を±10%変動させた場合における無線モジュールへの入力電圧変動が±1%以下のため、定格電圧状態で試験実施

承認者：

Takashi Yamada