

携帯電話端末の電波防護指針適合確認結果一覧表

1 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(単位：W/kg)

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| N158 | 0.746 | 0.633 | 0.994 | 0.951 | 0.914 | 0.806 | 0.806 | 1.350 |
| P158 | 0.856 | 0.611 | 1.440 | 1.300 | 0.837 | 0.618 | 1.160 | 1.020 |
| D209i | 0.606 | 0.494 | 0.435 | 0.411 | 0.584 | 0.481 | 0.462 | 0.453 |
| F209i | 0.461 | 0.277 | 0.391 | 0.298 | 0.450 | 0.283 | 0.403 | 0.335 |
| N209i | 0.736 | 0.164 | 0.788 | 0.368 | 0.871 | 0.210 | 1.090 | 0.463 |
| P209i | 0.950 | 0.696 | 0.568 | 0.433 | 0.872 | 0.617 | 0.513 | 0.393 |
| P209is | 0.619 | 0.756 | 0.302 | 0.387 | 0.601 | 0.820 | 0.252 | 0.342 |
| R209i | 0.584 | 0.336 | 0.423 | 0.326 | 0.581 | 0.350 | 0.419 | 0.371 |
| D502i | 0.439 | 0.364 | 0.313 | 0.300 | 0.448 | 0.381 | 0.331 | 0.308 |
| F502it | 0.362 | 0.248 | 0.350 | 0.319 | 0.387 | 0.265 | 0.367 | 0.369 |
| N502i | 0.660 | 0.272 | 0.961 | 0.549 | 0.750 | 0.308 | 1.000 | 0.708 |
| N502it | 0.548 | 0.187 | 0.694 | 0.383 | 0.689 | 0.255 | 0.818 | 0.565 |
| NM502i | 0.320 | 0.652 | 0.261 | 0.470 | 0.317 | 0.679 | 0.257 | 0.461 |
| P502i | 0.761 | 0.415 | 0.520 | 0.425 | 0.730 | 0.435 | 0.417 | 0.300 |
| So502i | 0.551 | 0.359 | 0.441 | 0.331 | 0.578 | 0.371 | 0.335 | 0.265 |
| F503i | 0.554 | 0.324 | 0.330 | 0.297 | 0.558 | 0.335 | 0.361 | 0.369 |
| P503i | 0.532 | 0.369 | 0.445 | 0.409 | 0.603 | 0.426 | 0.370 | 0.306 |

(単位：W/kg)

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| P601es | 0.742 | 0.294 | 0.420 | 0.331 | 0.659 | 0.248 | 0.374 | 0.214 |
| N811 | 0.237 | 0.269 | 0.163 | 0.229 | 0.304 | 0.321 | 0.192 | 0.256 |
| N821i | 0.258 | 0.244 | 0.322 | 0.379 | 0.306 | 0.300 | 0.375 | 0.482 |
| P821i | 0.273 | 0.186 | 0.241 | 0.233 | 0.287 | 0.195 | 0.260 | 0.286 |
| SH821i | 0.446 | 0.381 | 0.327 | 0.358 | 0.423 | 0.334 | 0.242 | 0.279 |

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| C111SA | 0.427 | 0.384 | 0.349 | 0.403 | 0.423 | 0.380 | 0.346 | 0.378 |
| C305S | 0.971 | 0.906 | 0.717 | 0.723 | 0.972 | 0.907 | 0.737 | 0.761 |
| C307K | 0.921 | 0.663 | 0.546 | 0.433 | 0.791 | 0.550 | 0.537 | 0.489 |
| C308P | 0.579 | 0.552 | 0.428 | 0.556 | 0.493 | 0.499 | 0.376 | 0.466 |
| C309H | 0.373 | 0.302 | 0.272 | 0.266 | 0.373 | 0.295 | 0.252 | 0.268 |
| C310T | 0.772 | 0.410 | 0.584 | 0.385 | 0.802 | 0.376 | 0.519 | 0.312 |
| 701G | 0.583 | 0.0516 | 0.331 | 0.102 | 0.629 | 0.0483 | 0.292 | 0.0912 |
| 702G | 0.622 | 0.516 | 0.484 | 0.460 | 0.614 | 0.505 | 0.413 | 0.382 |
| 703G | 0.719 | 0.574 | 0.545 | 0.506 | 0.711 | 0.556 | 0.461 | 0.407 |
| 704G | 0.974 | 0.634 | 0.678 | 0.515 | 0.941 | 0.573 | 0.576 | 0.434 |
| 705G | 0.677 | 0.470 | 0.362 | 0.276 | 0.705 | 0.489 | 0.373 | 0.281 |

3 ジェイフォン東日本株式会社

(単位 W/kg)

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| J-D01 | 0.669 | 0.358 | 0.954 | 0.507 | 0.838 | 0.425 | 1.220 | 0.641 |
| J-D02 | 0.885 | 0.657 | 1.100 | 0.903 | 1.080 | 0.782 | 1.280 | 1.090 |
| J-D03 | 0.705 | 0.301 | 1.210 | 0.595 | 0.890 | 0.380 | 1.390 | 0.750 |
| J-DN01 | 0.444 | 0.296 | 0.764 | 0.670 | 0.454 | 0.337 | 0.633 | 0.504 |
| J-DN02 | 0.406 | 0.243 | 0.770 | 0.585 | 0.455 | 0.311 | 0.770 | 0.564 |
| J-K01 | 0.668 | 0.607 | 0.944 | 0.872 | 0.728 | 0.639 | 1.120 | 1.010 |
| J-K02 | 0.617 | 0.549 | 0.861 | 0.812 | 0.873 | 0.742 | 1.060 | 1.020 |
| J-K03 | 0.323 | 0.350 | 0.572 | 0.733 | 0.365 | 0.280 | 0.458 | 0.550 |
| J-N01 | 0.286 | 0.248 | 0.451 | 0.486 | 0.348 | 0.286 | 0.631 | 0.679 |
| J-N02 | 0.808 | 0.626 | 1.070 | 0.937 | 0.928 | 0.739 | 1.310 | 1.320 |
| J-N03 | 0.826 | 0.728 | 1.150 | 1.110 | 1.070 | 0.933 | 1.300 | 1.360 |
| J-P01 | 0.603 | 0.270 | 0.818 | 0.563 | 0.628 | 0.307 | 0.674 | 0.447 |
| J-P02 | 0.551 | 0.388 | 0.913 | 0.843 | 0.531 | 0.377 | 0.741 | 0.649 |
| J-P03 | 0.766 | 0.735 | 0.117 | 0.197 | 0.807 | 0.790 | 0.118 | 0.163 |
| J-PE01 | 0.848 | 0.305 | 1.420 | 0.538 | 0.986 | 0.365 | 1.860 | 0.853 |
| J-PE02 | 0.620 | 0.412 | 0.869 | 0.562 | 0.694 | 0.446 | 1.100 | 0.673 |
| J-PE03 | 0.508 | 0.354 | 0.811 | 0.665 | 0.479 | 0.371 | 0.708 | 0.610 |
| J-SA02 | 0.750 | 0.469 | 1.230 | 0.917 | 0.771 | 0.486 | 1.110 | 0.800 |
| J-SH01 | 0.813 | 0.379 | 1.220 | 0.672 | 0.727 | 0.378 | 0.974 | 0.526 |

(単位：W/kg)

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| J-SH02 | 0.719 | 0.512 | 1.170 | 1.040 | 0.701 | 0.495 | 0.904 | 0.725 |
| J-SH03 | 0.740 | 0.460 | 1.340 | 1.04 | 0.706 | 0.445 | 1.100 | 0.801 |
| J-SH04 | 0.685 | 0.562 | 1.110 | 1.050 | 0.698 | 0.574 | 0.925 | 0.847 |
| J-SH05 | 0.651 | 0.536 | 0.915 | 0.905 | 0.503 | 0.420 | 0.717 | 0.685 |
| J-SY01 | 0.638 | 0.580 | 0.852 | 0.893 | 0.721 | 0.650 | 1.060 | 1.120 |
| J-T01 | 0.747 | 0.105 | 1.200 | 0.284 | 0.615 | 0.0866 | 0.959 | 0.200 |
| J-T03 | 0.693 | 0.151 | 1.030 | 0.364 | 0.755 | 0.132 | 0.851 | 0.282 |
| J-T04 | 0.499 | 0.139 | 0.810 | 0.323 | 0.411 | 0.116 | 0.664 | 0.230 |
| DP-113 | 0.708 | 0.278 | 0.792 | 0.460 | 0.920 | 0.421 | 0.949 | 0.721 |
| DP-114 | 0.548 | 0.186 | 0.828 | 0.314 | 0.661 | 0.187 | 1.040 | 0.427 |
| DP-123 | 0.335 | 0.209 | 0.532 | 0.423 | 0.262 | 0.464 | 0.797 | 0.655 |
| DP-125 | | 0.800 | | 1.080 | | 0.890 | | 1.300 |
| DP-133 | | 0.425 | | 0.653 | | 0.473 | | 0.811 |
| DP-145 | 0.779 | 0.440 | 1.300 | 0.982 | 0.662 | 0.394 | 0.954 | 0.669 |
| DP-152 | 0.539 | 0.387 | 0.755 | 0.504 | 0.676 | 0.461 | 1.020 | 0.720 |
| DP-173 | 0.500 | 0.136 | 0.833 | 0.255 | 0.404 | 0.162 | 0.672 | 0.216 |
| DP-193 | 0.394 | 0.440 | 0.688 | 0.829 | 0.371 | 0.436 | 0.621 | 0.799 |
| DP-194 | | 0.830 | | 1.08 | | 0.750 | | 0.912 |
| DP-211 | 0.243 | 0.378 | 0.334 | 0.528 | 0.271 | 0.361 | 0.412 | 0.557 |

4 株式会社ツーカーセルラー東京

(単位：W/kg)

| 型式 | 測定位置 | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 頭部右側 | | | | 頭部左側 | | | |
| | 頬位置 | | 傾斜位置 | | 頬位置 | | 傾斜位置 | |
| | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 | アンテナ収納 | アンテナ伸長 |
| TK04 | 0.585 | 0.286 | 0.708 | 0.459 | 0.492 | 0.269 | 0.506 | 0.345 |
| TP01 | 0.540 | 0.387 | 0.916 | 0.834 | 0.672 | 0.504 | 0.958 | 0.837 |
| TS02 | 0.775 | 0.457 | 1.300 | 0.940 | 0.773 | 0.484 | 1.010 | 0.721 |
| TT01 | 0.730 | 0.134 | 0.834 | 0.271 | 0.611 | 0.112 | 0.806 | 0.242 |
| TT02 | 0.771 | 0.133 | 1.090 | 0.334 | 0.652 | 0.112 | 0.864 | 0.248 |