

整理番号	用途	型式・名称	製造業者、販売業者又は輸入業者の名称
27-97	トランシーバ	UV-5RE	FUJIAN NAN'AN BAOFENG ELECTRONIC CO.,LTD.

測定対象設備等の写真

(ア) パッケージ (表面)



(イ) パッケージ (裏面)



(ウ) 設備本体 (正面)



(エ) その他内容物



電界強度の測定

	測定周波数 【MHz】	チャンネル	測定用空中線の 偏波	測定値 【dB μ V/m】	測定値 【 μ V/m】	許容値 【 μ V/m】	機器の配置 【軸】		
参考測定	400.000	中間	水平	134.3	5188000.4	35	X		
			垂直	121.8	1230268.8	35			
			水平	134.0	5011872.3	35	Y		
			垂直	123.6	1513561.2	35			
	780.000	最低	水平	120.6	1071519.3	35	Z		
			垂直	131.2	3630780.5	35			
			521.000	最高	水平	96.2	64565.4	35	X
					垂直	84.4	16595.9	35	
最終測定	400.000	中間	水平	126.3	2065380.2	35	X		
			垂直	116.3	653130.6	35			
			水平	134.8	5495408.7	35	X		
			垂直	123.8	1548816.6	35			

※参考測定はハイブリッドアンテナを使用して測定した。最終測定はダイポールアンテナを使用して測定した。